



	220-240 Volt hálózatról üzemelő oszcillációs gipszfűrészek			Akkumulátorral üzemelő oszcillációs gipszfűrészek		
	TITANIUM II	ECO II	GOLD II	TITANIUM II ACCU	ECO II ACCU	GOLD II ACCU
						
Feszültség	220-240 Volt 50/60 Hz	220-240 Volt 50/60 Hz	220-240 Volt 50/60 Hz	+14,4 Volt DC töltő 220-240 Volt	+14,4 Volt DC töltő 220-240 Volt	+14,4 Volt DC töltő 220-240 Volt
Teljesítmény	250 Watt	250 Watt	250 Watt	-	-	-
Fordulatszám	12.000-21.000 1/min	12.000-21.000 1/min	12.000-21.000 1/min	11.000-18.000 1/min	11.000-18.000 1/min	11.000-18.000 1/min
Súly	1,7 kg	1,6 kg	1,7 kg	1,8 kg (akkuval)	1,55 kg (akkuval)	1,8 kg (akkuval)
Kábelhossz	4,5 m	4,5 m	4,5 m	-	-	-
Érintésvédelem	IP2X; II. kat.	IP2X; II. kat.	IP2X; II. kat.	IP2X; III. kat.	IP2X; III. kat.	IP2X; III. kat.
Tanúsítvány	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Tartozék	8895-03 Ø50mm tárcsa 8896-03 Ø65mm tárcsa 8894-01 szerelőkulcs	8895-02 Ø50mm tárcsa 8896-02 Ø65mm tárcsa 8894-01 szerelőkulcs	8895-02 Ø50mm tárcsa 8896-02 Ø65mm tárcsa 8894-01 szerelőkulcs	8895-03 Ø50mm tárcsa 8896-03 Ø65mm tárcsa 8894-01 szerelőkulcs 8876 akkumulátor Li-ion 8879 gyorstöltő	8895-02 Ø50mm tárcsa 8896-02 Ø65mm tárcsa 8894-01 szerelőkulcs 8876 akkumulátor Li-ion 8879 gyorstöltő	8895-02 Ø50mm tárcsa 8896-02 Ø65mm tárcsa 8894-01 szerelőkulcs 8876 akkumulátor Li-ion 8879 gyorstöltő
Tárcsa anyaga	titán vágótárcsa	acél vágótárcsa	acél vágótárcsa	titán vágótárcsa	acél vágótárcsa	acél vágótárcsa

Oscillációs gipszfűrészek boncoláshoz		
	GOLD II Autopsye	GOLD II Autopsye ACCU
		
Feszültség	220-240 Volt 50/60 Hz	+14,4 Volt DC töltő 220-240 Volt
Teljesítmény	250 Watt	-
Fordulatszám	12.000-21.000 1/min	11.000-18.000 1/min
Súly	1,7 kg	1,8 kg (akkuval)
Kábelhossz	4,5 m	-
Érintésvédelem	IP2X; II. kat.	IP2X; III. kat.
Tanúsítvány	CE	CE
Tartozék	8892-02 65Ømm szegmenstárcsa 8893-01 Ø70mm beszúró tárcsa 8894-01 szerelőkulcs	8892-02 65Ømm szegmenstárcsa 8893-01 Ø70mm beszúró tárcsa 8894-01 szerelőkulcs 8876 akkumulátor Li-ion 8879 gyorstöltő
Tárcsa anyaga	acél vágótárcsa	acél vágótárcsa
Megjegyzés	szétszedhető, sterilizálható fejrész	

Gipszpor elszívók gipszfűrészekhez		
	8881	típusok
Tartozék	nincs	8888-01 komplett szett TITANIUM fűrész + porszívó
Feszültség	220-240 Volt 50/60 Hz	
Teljesítmény	1600 Watt	8889-01 porszívó készlet fűrész nélkül, alkalmas GOLD és TITANIUM fűrészhez
Szívási teljesítmény	61 liter/sec	
Szívóerő	244 mbar	
Tartály kapacitás	15 liter	8888-02 komplett szett ECO fűrészszel+ porszívó
Érintésvédelem	IP2X; II. kat.	
Tanúsítvány	CE	8889-02 porszívó készlet fűrész nélkül, alkalmas ECO fűrészhez
		
Kábelhossz	6 méter	
Szűrő kapacitás	99,97% > 0,5 µm	